

FOBY+

Afdichtpasta

Producteigenschappen

Foby+ Waterdichtstelsysteem bestaat uit Foby+ Afdichtpasta, Foby+ Afdichtband en een blokwater. Het systeem dient om badkamers waterdicht te maken voordat tegels aangebracht worden. Foby+ Waterdichtstelsysteem vormt na drogen een elastisch waterdicht membraam waarover veilig betegeld kan worden.



Toepassingsgebieden

Het waterdicht afdichten van hoekaansluitingen, leidingdoorvoeren en afvoerputjes in badkamers. Speciaal aanbevolen voor watergevoelige bouwmaterialen zoals gips- en gipskarton wanden en watervast multiplex vloeren.

Beperkingen

Product alleen binnen toepassen.

Verwerking

Foby+ Afdichtpasta hecht op bijna alle steenachtige en houten ondergronden. De ondergrond dient schoon, droog en vrij van vet en stof zijn. De pasta wordt aangebracht met bijgesloten kwast. Foby+ Afdichtband vlak in de nog natte Foby+ Afdichtpasta aanbrengen bij hoekaansluitingen, scheuren, rond afvoeren en leidingdoorvoeren. Strijk een dusdanig oppervlak in dat het afdichtband geheel in de afdichtpasta komt te liggen. Bestrijk daarna het band weer met afdichtpasta zodat het band niet meer zichtbaar is. Bij het betegelen van een watervast multiplex vloer de gehele vloer insmeren met Foby+ Afdichtpasta voor een goede waterdichtheid. Na 24 uur drogen kan het tegelwerk aangebracht worden. Gereedschap reinigen met water.

Vloertegels verlijmen met Foby+ Flexmortel. De lijm niet tot de ondergrond doorkammen! Wanden betegelen met Foby+ Copyflex. Het gehele tegelwerk voegen met Foby+ Univoeg WD. Tenslotte alle hoeken afdichten met Foby+ Silicone NO.

	Technische gegevens
Verwerkingstemperatuur	+5°C en +35°C (ondergrond en omgevingstemperatuur) Optimale aanbrengtemperatuur is tussen +5°C en +25°C
Dichtheid	1.45 g/mL
Viscositeit Brookfield HBT, spindel 4, 20 rotaties	60.000 mPa.s
Droogtijd	24 uur
Verbruik bij 12 m afdichtband	5kg
Verbruik bij 1 mm	Ca. 1.5kg
Verbruik (1 mm) bij 5 kg	15-25m ²
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden, mits ongeopend en droog bewaard
Verpakking	Emmers met 5 kg Foby+ Afdichtpasta, 12 meter Foby+ Afdichtband en een blokwitter

Opslag

Droog en vorstvrij bewaren en vervoeren.

In ongeopende verpakking minimaal 12 maanden houdbaar.

Na opening slechts beperkt houdbaar.

Garantie

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheids-tijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door:

Eurovite Nederland BV

www.fobyplus.nl